NICHTISOLIERTE ADERENDHÜLSEN -KE NACH DIN 46228/1

für feindrähtige Kupferleiter

KE



Leiter-querschnitt mm²	Bez.	Abmessungen mm			VPE
		Øi	L	C	
0,2	*KE 02505 ST	0,8	5	1,65	500
0,5	KE 506 ST	1,0	6	2,1	500
	*KE 508 ST	1,0	8	2,1	500
0,75	KE 7506 ST	1,2	6	2,3	500
	*KE 7508 ST	1,2	8	2,3	500
1	KE 106 ST	1,4	6	2,5	500
	KE 110 ST	1,4	10	2,5	500
1,5	KE 1508 ST	1,7	8	2,8	500
	KE 1510 ST	1,7	10	2,8	500
2,5	KE 2507 ST	2,2	7	3,4	500
	KE 2510 ST	2,2	10	3,4	500
4	KE 409 ST	2,8	9	4,0	500
	KE 412 ST	2,8	12	4,0	500
	*KE 418 ST	2,8	18	4,0	500
6	KE 610 ST	3,5	10	4,7	500
	KE 612 ST	3,5	12	4,7	500
	KE 615 ST	3,5	15	4,7	500
10	KE 1015 ST	4,5	15	5,8	100
16	KE 1615 ST	5,8	15	7,5	100
25	*KE 25015 ST	7,3	15	9,5	100
	KE 25018 ST	7,3	18	9,5	100
35	KE 35018 ST	8,3	18	11,0	100
50	*KE 50022 ST	10,3	22	13,0	100
70	*KE 70025 ST	12,5	25	15,0	50
95	*KE 95032 ST	14,5	32	17,0	50
120	*KE 120032 ST	17,2	32	19,0	50

** Längen nicht nach DIN 46228/1*

KE Aderendhülsen sind aus elektrolytischem Kupfer und elektrolytisch verzinnt. Dank ihrer kleinen Abmessungen ermöglichen sie das Verpressen auf engstem Raum.

- Presswerkzeuge auf Seiten 108 bis 123, 150.

- MTT Einsätze für hydraulische Presswerkzeuge (siehe Seite 178)